

TECHNISCHE FICHE

NAFTAKLEUR

PRODUCTBESCHRIJVING

Een gebruiksklare kleurvloeistof gemaakt van natuurlijke bitumes, kleurstoffen, en oplosmiddelen.

AANWENDING

*Voor het kleuren van alle eiken binnenhoutwerk.
De vloeistof doet de houttekening beter tot uiting komen.*

VOORBEHANDELING

Zorgvuldig en gelijkmatig schuren en nadien het schuurstof verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

*Goed oproeren voor gebruik.
Het houtkleursel met een borstel of pistool aanbrengen, enkele minuten laten intrekken en nadien met een vod gelijkmatig afvegen.*

UITSTRIJKVERMOGEN

*70-150gr./m².
7-14m²/lt. naargelang het schuren en de houtsoort.*

DROOGTIJD

12 uur.

NABEHANDELING

*Kan eventueel een tweede maal aangebracht worden.
Nadien afwerken met een sealer, krasvaste vernis zijdeglans, structuur-
olie of boenwas, wanneer deze producten met de borstel worden aangebracht,
opletten dat U de kleur niet terug meetrekt daar beide systemen oplossen in
elkaar. Zeker nooit geen watergedragen vernis op deze houtkleur gebruiken!*

PRODUCTINFORMATIE

*Beschikbare kleuren..... : lichte eik, midden eik, oude eik, antiek eik, notelaar
en mahonie.*

Beschikbare verpakking ... : 1000ml. en 5000ml.

Houdbaarheid : 2 jaar.

BIJZONDERE MELDINGEN

*Ontvlambaar.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
Buiten bereik van kinderen houden.
Verdunbaar met white spirit.
Alle kleuren zijn onderling mengbaar.*

Deze producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige toetsen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie worden afgeleid.