

Politoervernis



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Mengeling van natuurlijke Indische gomlak met gedenatureerde witte ethyl alcohol.

AANWENDING

Voor gesloten dure houtsoorten. Na het aanbrengen van diverse lagen met een katoenen tampon bekomt men een zeer hoogglanzend oppervlak. Kan evenwel ook aangewend worden op open porie-hout als grondlaag.

VOORBEHANDELING

Het te behandelen hout vooraf goed opschuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vooraf opmerken dat, om zeer hoogglanzende oppervlaktes te bekomen, een ervaren politoerder nodig is om het gewenste resultaat te bekomen. Men verdeelt een weinig tripoli- of puimsteenpoeder op het houtoppervlak, voedt de tampon met een weinig politoervernis en alcohol en wrijft in ronde bewegingen de tampon over het houtoppervlak. Men werkt door tot de tampon volledig droog is gewerkt. Laten overnachten en nadien de vorige handeling herhalen indien de houtsoort nog niet volledig is gevuld. Nadien worden nog meerdere lagen politoervernis aangebracht tot het houtoppervlak een spiegeleffect bereikt. Tijdens het inwrijven van de tampon wordt nu en dan een beetje paraffineolie op de tampon gesmeerd om het glijden van de tampon te vergemakkelijken. Door het gebruik van deze olie moet later het oppervlak uitgeklaard worden: namelijk het verwijderen van de vettige uitslag die het gebruik van deze olie meebrengt. Dit gebeurt door op het laatste alleen nog ethylalcohol in de tampon te doen.



DROOGTIJD

Na iedere handeling laten overnachten.

NABEHANDELING

Na het bekomen van een voldoende glans kan ook een boenwas gebruikt worden.

PRODUCTINFORMATIE

Beschikbare kleuren: kleurloos, geel, kerselaar, mahonie, noot en eik. Licht ontvlambaar.

BIJZONDERE MELDINGEN

Door de arbeidsintensiviteit van dit product wordt het alleen gebruikt voor edele gesloten houtsoorten. Het kan evenwel ook gebruikt worden als grondlaag na het kleuren van het hout. Nadien kan geboend of vernist worden.