



VLEKKENKAART

VLEK	MIDDEL	OMSCHRIJVING
Azijn vlekken	HMK M529	Marmerepolijstset
Bloed	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Boenwas	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Boter	HMK R152	Olie- en wasverwijderaar
Carboleum	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Cementresten, Salpeter	HMK R165	Cement- en salpeterverwijderaar*
Cementsluiser tegels	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Cementsluiser tegels	HMK R183	Cementsluiser-ex*
Cottowas	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Dieselolie	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Fruitlekken	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Gras	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Hakstrepen	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Hars	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Houtbeits	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Impregneer	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Industriële vervuiling	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Inkt	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Jam	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Kaarsvet / lossteken	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Kalk	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Ketelsteen	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Koffie	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Kopergroen	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Latex verf	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Lijm	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Lijnolie	HMK R161	Grondreiner voor Porcelanato
Lippenstift	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Marmer, dofte plekken	HMK R529	Marmerepolijstset
Metaalstrepen	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Muurverf (waterbasis)	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Muurverf	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Nagellak	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Nicotine	HMK R157	Intensieve tegelreiniger
Olie	HMK R152	Olie- en wasverwijderaar
Oude wassen	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Plant aardig vet	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Potloodstrepen	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Roest in granietachtige	HMK R777	Roestvormer voor steen*
Roest in marmer	HMK R179	Roestvlekverwijderaar

www.moellerstonecare.nl



VLEKKENKAART

VLEK	MIDDEL	OMSCHRIJVING
Roest in sanitair	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Roet	HMK R157	Intensieve tegelreiniger
Schoensmeer	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Siliconen, tegels	HMK R799	Speciaal oplosmiddel
Siliconen, natuursteen	HMK R152	Olie- en wasverwijderaar
Smeerolie	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Steenverzegeling	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Tape	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Tapijtlijm	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Teer	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Uitbloeiingen	HMK R165	Cement- en salpeterverwijderaar*
Urinsteinen	HMK R159	Tegel- en sanitairreiniger*
Vetkrijt	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Vetvlekken	HMK R152	Olie- en wasverwijderaar
Waslagen	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Waslagen oud	HMK R154	Lösefix - wateroplosbaar
Wijn	HMK R155	Grondreiner - zuurvrij
Wijn op gepolijst marmer	HMK P529	Marmerepolijstset
Witte uitslag op steen	HMK R165	Cement- en salpeterverwijderaar*

* Ongeschikt voor niet-zuurbestendige materialen.

Voor alle producten geldt: test de geschiktheid van het product altijd vooraf op een onopvallende plaats. Lees de gebruiksaanwijzing op het etiket.



Torenlaan 10a
2215 RW Voorhout NL
Tel +31 (0)252 22 02 22
Fax +31 (0)252 22 07 29
info@moellerstonecare.nl

STEENGOED ONDERHOUD

- HANDLEIDING VOOR HET OPTIMAAL REINIGEN, BESCHERMEN EN ONDERHOUDEN VAN ALLE STEENSOORTEN
- ADVIESLIJST VOOR HET VERWIJDEREN VAN VLEKKEN



EXCLUSIEVE PRODUCTEN VOOR
NATUURSTEEN EN TEGELS.

Moeller Stone Care biedt u een uitgebreid assortiment voor het reinigen, beschermen en onderhouden van natuursteen en tegels. Hoogwaardige producten voor het normale onderhoud, tot producten voor zeer specialistische doeleinden. Voor het basisonderhoud is er ons 3-stappen systeem:

EEN BETROUWBAAR EN OVERZICHTELIJK SYSTEEM VOOR NATUURSTEEN EN TEGELS

MOELLER STONE CARE 3 STAPPENSISTEEM NATUURSTEEN

	STAP 1 Reinigen	STAP 2 Beschermen		STAP 3 Onderhouden
		Kleurloos	Kleurverdiepend	
Marmer Gepolijst Gezoet	R155 R155	S234 of S232 S234 of S232	S242 S242	P324 of Periodiek P319 P324 of Periodiek P323
Hardsteen Gepolijst Gezoet	R155 R155	S234 S234	S242 of P333 S242 of P333	P324 P324
Leisteen	R155	S234 of S232	S242 of S235	P324 of Periodiek P323
Graniet Gepolijst Gezoet	R155 of R183 R155 of R183	S234 of S232 S234 of S232	S242 S242	P324 of Periodiek P319 P324 of Periodiek P323
Kwartsiet	R155 of R183	S234 of S232	S242 of S235	P324 of Periodiek P323
Kalksteen	R155	S234 of S232	S242	P324 of Periodiek P323

MOELLER STONE CARE 3 STAPPENSISTEEM TEGELS

	STAP 1 Reinigen	STAP 2 Beschermen	STAP 3 Onderhouden
	Voegsluiter/kalk	Vuil/vet	Kleurloos
Gepolijst	R159	R157	S243 mits poreus P315
Reliëf	R159	R157	- P315
Metallic	R155	R157	- P315
Onverglaasd	R159	R157	S243 mits poreus R157
Verglaasd	R159	R157	- P315
Antislip	R159	R157	- R157

MOELLER STONE CARE 3 STAPPENSISTEEM AANRECHTBLADEN

	Set	STAP 1 Reinigen	STAP 2 Beschermen	STAP 3 Onderhouden
		Natuursteen	M541 Bestaande uit	R155
Composiet	M575 Bestaande uit	R185 en R187	-	P305 en microvezeldoek

ADVIES VOOR HET UITVOEREN VAN EEN INTENSIEVE REINIGING

- Vermeng het product met water (in de juiste verhouding) en breng het ruim aan. Circa 5 tot 10 minuten weken (niet laten indrogen).
- Aansluitend schrobben met een schuur spons of Doodlebug waaronder u een witte of groene schrobpad* plaatst.
- Vervuild water verwijderen (bij voorkeur met een waterzuiger).
- Goed naspoelen met een ruime hoeveelheid schoon water en vervolgens het spoelwater verwijderen (bij voorkeur met een waterzuiger).

* Een witte schrobpad gebruikt u voor zachte steensoorten en verglaasde tegels. Een groene schrobpad is geschikt voor harde steensoorten en onverglaasde tegels.

Tip: gaat u een zuurhoudend product toepassen? Controleer of het te behandelen oppervlak zuurbestendig is! Verzadig het voegwerk, ter bescherming van de voeg, vooraf met water.

ADVIES VOOR HET UITVOEREN VAN IMPREGNEREN*

- Het oppervlak intensief reinigen, zodat deze volledig vrij is van (bouw)vervuiling en/of oude onderhouds- en beschermingslagen.
- Het oppervlak goed laten drogen (restvochtgehalte maximaal 2 tot 4%, mits anders op het etiket staat aangegeven).
- Breng de impregneer ruim aan met een kortharige roller of kwast, vanuit een verfbak.
- Laat de impregneer enkele minuten intrekken.
- Voor het indrogen, de overtollige impregneer volledig verwijderen. Goed napoetsen met een droge, pluivrije doek.
- Vloer laten drogen conform voorschrift op het etiket.

* Maak altijd eerst een test op een onopvallende plaats. Lees vooraf de gebruiksaanwijzing en schakel, eventueel aanwezige, vloerverwarming tijdelijk uit.