

EXTERIOR WOOD VARNISH

Houtvernis voor binnen- en buitengebruik. EXTERIOR WOOD VARNISH is geschikt voor verticaal houtwerk.

- » Geurloos
- » Hoge concentratie uv-bestendig
- » Hoge weerstand
- » Uitstekende hechting op exotisch hout
- » Voor buitengebruik
- » Voor binnengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Producttype

Watergedragen

Reiniging van het gereedschap

water

Verbruik

+/- 12 m²/liter

Droogtijd/reactietijd

Overschilderbaar na: +/- 3 uur

Transport

Tussen 5°C en 25°C

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,75L 2,5L



BESCHERMING

EXTERIEUR

VOORBEHANDELING

EXTERIOR WOOD VARNISH gebruiken op schoon en droog hout, vrij van sporen van vernisschilders of oude verflagen.

Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen.

Door het oppervlak eerst te ontkorrelen (schuurpapier korrel 120) zal de EXTERIOR WOOD VARNISH beter indringen. Buiten wordt het aanbevolen om de scherpe hoeken van het schrijnwerk (fijn schuurpapier, korrel 120) af te ronden om een perfecte omhulling te verkrijgen.

APPLICATIE

Gebruiksklaar, niet verdunnen.

Aanbrengen met een borstel (rol voor grote oppervlakken) in 3 regelmatige en volle lagen.

Het is aanbevolen om het oppervlak vóór de laatste laag lichtjes op te schuren (schuurpapier korrel 120) met de hand, daarna stofvrij te maken. Bovendien zorgt deze bewerking voor een goede vormvastheid en biedt ze een glad en mooi uitziend oppervlak dat gemakkelijk te onderhouden is.

ONDERHOUD

Periodiek reinigen met de EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Indien oppervlak na een regenbui een natte aanblik heeft, oppervlak schuren met korrel 120 en voldoende afwerk lagen aanbrengen.

BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.